



AR50M-MF

Mullion-Leser Mifare DESFire

AP, schwarz, PIN

Der Ausweisleser ist für den Einsatz in Zutrittskontrollanwendungen in Verbindung mit berührungslosen Mifare DESFire Ausweiskarten konzipiert. Dabei werden Informationen aus den Applikationen gelesen. Der Leser präsentiert sich in einem attraktiven, modernen Erscheinungsbild und ist mit einer beleuchteten PIN-Code-Tastatur ausgestattet. Die Betriebszustände können via Lightframe und LED signalisiert werden.

Mit seiner robusten Bauweise bietet der spritzwassergeschützte Leser Schutz gegen hohe mechanische Beanspruchung und kann im Innen- und Aussenbereich als Aufputz- oder Unterputzvariante montiert werden.

Technische Daten

Ausweistechnologie	Mifare DESFire EV2 (ScryptCard)
Frequenz	13,56 MHz
Reichweite Leser	max. 6 cm
LED	ja
Summer	ja
Elektrischer Anschluss	steckbar, mit Schraubklemmen
Speisespannung	8.5?30.0VDC
Stromaufnahme	-
Betriebstemperatur	-40...+55°C
Eingaben Tastenfeld	> 1'000'000
Schnittstelle	RS 485 mit überwachtem OSDP Protokoll
Farbe	Schwarz, matt Chrome
Tastenfeld	ja
Lightframe	ja
Sabotageschutz	ja
Stossfestigkeitsgrad	IK-08
Gehäuseschutz (EN 60529)	IP55 (AP) / IP 3x (UP)
Abmessungen (B x H x T)	48x129x16 (UP) / 48x129x24 (AP)
Gewicht	500g

Bestellangaben

Typ	Art.-Nr.	Bezeichnung
AR50M-MF	H420358798	Mullion-Leser Mifare DESFire